



Cette notice d'utilisation concerne l'installation des tapis semi-rigides Mobi-vehicle™ de type A2X à haute capacité de traction. Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.


### Instructions

**Étape 1: Nivelez le sol** et enlevez les grosses pierres et débris.


**Étape 2: Déroulez le tapis** à la place souhaitée. L'étiquette d'identification se situe en bas.

**Étape 3: Ancrez la première extrémité du tapis** – l'ensemble des œillets sont ancrés avec les cavaliers. Selon la largeur du tapis, le nombre de cavaliers varie.


1m | 3.25'



2m | 6.5'



3m | 10'



**Étape 4: Tendre le côté opposé du tapis.** N'utilisez aucun véhicule pour tendre le tapis.

**Étape 5:** Une fois le tapis bien tendu, ancrez l'extrémité opposée. Pour une finition parfaite, enterrez l'extrémité du tapis (creusez une tranchée de 10 cm – 4" avant d'ancker le tapis).

**Étape 6: Ancrez les côtés du tapis avec des piquets**

(si il est équipé d'œillets).




### Connection de plusieurs tapis

**Étape 1 : Alignez les deux extrémités des tapis.**


**Étape 2 : Superposez les tapis** et alignez les œillets afin d'ancker les deux tapis dans le sol à l'aide de cavaliers.

**Étape 3: Ancrez les cavaliers dans les œillets superposés.**


1m | 3.25'



2m | 6.5'



3m | 10'



## Maintenance:

- Utilisez un balai ou un souffleur de feuilles pour enlever le sable et les débris à la surface du tapis.
- Pour une utilisation Boatramp, veillez à enlever les algues régulièrement.
- Si trop de sable ou de poussière s'est accumulé sous le tapis, réinstallez-le après avoir nivelé le terrain.
- Stockez le tapis enroulé à l'horizontale (ne pas les stockez verticalement).
- Avant de le stocker, rincez-le à l'eau douce.

## Règles de sécurité:



- Vérifier les installations souterraines (gaz, électricité...) avant d'ancrer le tapis.
- Porter des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures pendant l'installation.
- Ne pas l'utiliser pour d'autres applications.
- Après l'installation, vérifier régulièrement qu'aucune pièce (piquets, cavaliers, pieux...) ne peut blesser des personnes ou endommager l'installation (véhicules, engins...).

## Option d'ancrage:

- Kit ancrage béton
- Kit ancrage ponton bois
- Kit ancrage sol dur
- Kit ancrage sous-marin fond dur et meuble



## Gestion de la fin de vie de vos tapis

- Ne pas abandonner ou jeter Mobi-vehicle™ dans la nature.
- Amener vos chemins d'accès Mobi-vehicle™ dans la déchetterie la plus proche afin qu'ils soient recyclés.
- Ou contactez-nous afin que nous puissions vous guider dans la gestion de fin de vie de vos tapis.