



Contrôle le déplacement du sable, de la poussière ou de la neige

Contribue à la reconstruction dunaire



LES AVANTAGES



> Résistance aux vents, à l'eau de mer et aux UV

> Retient le sable, la poussière, la neige...

> Robuste
> Perméable

> Installation et entretien facile



Mobi-fence™ possède le label **Origine France garantie !**

Origine France garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit

Spécificités techniques

Hauteur	1 m 3.25 ft
Longueur	30,4 m 100ft
Diamètre des fourreaux	15 cm 6"
Espacement des fourreaux	1m 3.25 ft
Poids	20 kg 44 lb
Couleur	Transparent
Référence	300935-3040



Entreprise certifiée
ISO 9001 et ISO 14001



Le tissu multicouche est fabriqué avec du fil de polyester haute résistance, offrant une **résistance exceptionnelle à la traction (4 tonnes par mètre), à la perforation et à l'abrasion**. Cette durabilité garantit des performances durables dans des environnements exigeants.



Avant
Installation de
Mobi-fence™



Après
l'installation

Écologique et dégradé



Mobi-fence™ éco-dégradable est produit à partir de **monofilaments biosourcés** et est 100% biodégradable en compost industriel.



Mobi-fence™ éco-dégradable est développé **sans additifs toxiques** et se dégrade dans la nature sans porter atteinte à l'environnement.



Mobi-fence™ éco-dégradable se transformera en CO₂, H₂O et biomasse.

Installation rapide et faible maintenance

INSTALLATION RAPIDE

La pose de **Mobi-fence™** est simple et rapide grâce à sa légèreté, à sa souplesse et aux fourreaux inclus dans le tissu qui permettent l'insertion de pieux.

Le temps de pose se résume à enfoncer les pieux.

MAINTENANCE SIMPLE

Mobi-fence™ ne nécessite **pas d'entretien particulier** et s'intègre parfaitement et facilement dans tout type de paysage.

Le tissu épais et l'inclusion des fourreaux prolongent la durée de vie de Mobi-fence™.

Mobi-fence™ résiste à des vents de plus de 180km/h

Poids	340 g/m ² 0.07 lb/sqft
Résistance en traction*	> 40kg/cm
Perméabilité*	> 10 000 l/m ²
Température d'utilisation*	-40°C / + 80°C -104°F / +176°F

**Données techniques non contractuelles qui ne constituent aucune garantie*



Les pieux ne sont pas fournis avec la Mobi-fence™



Mobi-fence™ assure principalement le renforcement et l'engraissement des dunes ainsi que contrôle de l'érosion.

Mobi-fence™ protège contre les fortes marées, stabilise la base de la dune et empêche le sable d'être emporté par le vent. En contrôlant l'érosion, Mobi-fence™ favorise le développement de la flore et de la faune, contribuant ainsi à la restauration et à la préservation des écosystèmes côtiers.

Applications multiples

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ



ENGRAISSEMENT DUNAIRE



PROTECTION DES ACCÈS ET INFRASTRUCTURES



Quels sont nos produits complémentaires ?

Mobi-mat®
Tapis d'accès



Mobi-chair™
Fauteuil flottant



Mobi-com™
Tapis de communication



Mobi-deck™
Plaque d'accès



 info@mobi-mat.com