



Surface légère et robuste
facile à installer

Surface brevetée
permettant le passage de
véhicules sur tout type de
terrains glissants : herbe,
sable, graviers ou boue.

NEW
Fabriqué à partir de
matériaux recyclés



LES AVANTAGES



- > Anti-corrosion
- > Perméable
- > Imputrescible
- > 100% recyclable
- > Résistant aux UV & intempéries
- > Configurable
- > Souple
- > Léger
- > Robuste
- > Retient la poussière



Mobi-vehicle™ possède le label
Origine France garantie !

Origine France garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit

Spécificités techniques

Mobi-vehicle™ supporte jusqu'à 40 tonnes
(variable en fonction du type de véhicule et de sol)

Dimension		Poids rouleau	Diamètre rouleau	Brun sable	Blanc
Largeur	Longueur				
1m 3.25ft	5m 16ft	10kg 22lb	40cm 16"	300340-0500	-
	10m 33ft	18kg 40lb	50cm 20"	300341-1000	-
	15m 50ft	26kg 57lb	55cm 22"	300341-1520	-
	20m 65ft	35kg 77lb	60cm 24"	300342-2000	-
	25m 82ft	43kg 95lb	65cm 26"	300342-2500	-
	30m 98ft	51kg 112lb	70cm 27"	300343-3040	-
2m 6.5ft	5m 16ft	19kg 42lb	40cm 16"	300348-0500	-
	10m 33ft	35kg 77lb	50cm 20"	300349-1000	-
	15m 50ft	52kg 115lb	55cm 22"	300349-1520	-
	20m 65ft	68kg 150lb	60cm 24"	300350-2000	-
	25m 82ft	85kg 187lb	65cm 26"	300350-2500	-
	30m 98ft	101kg 223lb	70cm 27"	300351-3040	-
3m 10ft	5m 16ft	27kg 60lb	40cm 16"	300352-0500	-
	10m 33ft	52kg 115lb	50cm 20"	300353-1000	-
	15m 50ft	77kg 170lb	55cm 22"	300353-1520	-
4,20m 13.8ft	5m 16ft	38kg 84lb	40cm 16"	-	220468-0500
	10m 33ft	72kg 159lb	60cm 24"	-	220468-1000
	15m 50ft	107kg 236lb	65cm 26"	-	220468-1520

Largeurs réelles en m → 0,99m | 1,53m | 1,98m | 3,06m

Résistance en traction*	>100 kN/m 10 t/m 680lb/ft
Poids	<2kg/m² 0.4lb/sqft
Température d'utilisation*	-40°C / + 80°C -104°F / +176°F
Comportement au feu*	UL94 HB
Résistance au feu	B _{FL} -s1 (EN 13501-1)

*Données techniques non contractuelles qui ne constituent aucune garantie



Surface antidérapante
testée selon la norme
EN 16165



Entreprise certifiée
ISO 9001 et
ISO 14001



Option bandes lumineuses
Câble d'alimentation USB
Puissance maximale 5W



Jusqu'à
5 ans de
garantie



Durée de
vie 10 ans
et +



Mobilité: adhérence au sol maximale

Piétons



> Chemin sécurisé pour le passage de piétons

Circulation de



> Voitures
> Camions
> Engins de chantier



> **Revêtement technique**
qui apporte une traction
aux véhicules à roues



> **Préservation de l'état du sol**

Installation rapide et faible maintenance

INSTALLATION RAPIDE

Mobi-vehicle™ s'installe simplement et rapidement.

Posez, déroulez et ancrez le tapis !

Plusieurs types d'ancrages possible (en option):

- **Ancrage sous marin fond meuble**
- **Ancrage sous marin fond dur**
- **Ancrage béton**
- **Ancrage ponton bois**
- **Ancrage sol dur**

MAINTENANCE FACILE

Excellente résistance à la corrosion:

- **Ancrages en acier galvanisé**
- **Rivets en aluminium et œillets en acier inoxydable**

Utilisez un balai, un souffleur de feuilles ou un jet d'eau haute pression pour nettoyer Mobi-vehicle™.



*L'ensemble des ancres sont fournis avec le tapis.
En fonction des dimensions de vos tapis le nombre d'œillets et d'ancres inclus varient.*

Applications multiples

CONSTRUCTION



PAYSAGISME



PARCS & JARDINS



Quels sont nos produits complémentaires ?

Mobi-mat®

Tapis d'accès AFX



Mobi-roller™

Dérouleur de tapis



Mobi-deck™

Plaque d'accès rigide



Mobi-fence™

Barrière anti-sable Tri-X



 info@mobi-mat.com